

**TOUR
DOOSAN
PUMA 700 LMB x 3000**
Armoire Fanuc 32 i A (Manual guide)
Année 2011

Capacité

Ø tournage	:	900 mm
Ø usinable	:	1030/800 mm
EP	:	3000 mm
Ø barre	:	164 mm
Axe C	:	0,001 degré

Broche

Ø mandrin	:	530 mm
Nez de broche	:	ASA A1-15
Vitesse de broche	:	1500 tr/min
Puissance moteur	:	45/37 kw
Vitesse broche de fraisage	:	3000 tr/min
Puissance broche de fraisage	:	11 kw
Puissance totale requise	:	68,6 Kva

Courses

Axe X	:	470 mm
Axe Z	:	3235 mm

Avances

Rapides X/Z	:	12/16 mm
-------------	---	----------

Tourelle

1 tourelle	:	12 postes
------------	---	-----------

Dimensions et poids

Dimensions (Log x lag x ht)	:	7360 x 2770 x 2590 mm
Poids	:	21800 kg

Options

Bras mesureur d'outils
Convoyeur à copeaux
Contre pointe programmable
Lunette hydraulique ATLING S LZ 110-500
Arrosage HP 10 bar
Arrosage HP 70 bars Hydracell
Tool Load Monitoring
Mandrin hydraulique SMW KNCS Ø 630 mm
Mandrin manuel 4 mors Ø 1000 mm
Aspirateur de fumée
Fanuc Data Server
Outillage : 3 PO motorisés

"Spécifications techniques sous réserves"