

CENTRE DE TOURNAGE - FRAISAGE MAZAK

INTEGREX 200 IV S x 1000

Armoire Matrix

Année 11/2006

Capacité

Ø usinable	:	660 mm
EP	:	995 mm
Alésage de broche	:	76 mm

Broche

Ø mandrin sur les 2 broches	:	8"
Nez de broche	:	A2 6
Vitesse de broche principale	:	5000 tr/min
Puissance moteur broche principale	:	22/15 kw
Vitesse de broche de fraisage	:	12000 tr/min
Puissance moteur broche de fraisage	:	18,5 kw
Vitesse de broche de reprise	:	5000 tr/min
Puissance moteur broche de reprise	:	18,5/15 kw
Puissance totale requise	:	61,4 kVa

Courses

Axe X	:	580 mm
Axe Z	:	1045 mm
Axe Y	:	160 mm
Axe B	:	225 degré

Tourelle

Magasin d'outils	:	40 outils
Cône	:	CAPTO C6

Dimensions et poids

Dimensions	:	3820 x 2208 x 2597 mm
Poids	:	9760 kg

Options

Arrosage centre broche 15 bar
2 mandrins 3 mors SMW autoblock KNCS-N 225-65 (changement rapide)
Air Blow sur la broche principale et de reprise
Convoyeur à copeaux Mayfran Consep 2000 II
Flash tool
Axe C sur la broche de reprise
Taraudage rigide
Récupérateur de pièces
Embarreur EMT Super 80
Fonction 3 D et coordonnées polaires
Compensation de forme pour l'axe de rotation
Fonctions M supplémentaires
Auto power Off

"Spécifications techniques sous réserves"